

Борона пружинная гидрофицированная «Терра»



Предназначена для:

- ✓ закрытия влаги в период предпосевного боронования озимых;
- ✓ повторного боронования зерновых и технических культур;
- ✓ довсходового и послевсходового боронования технических культур с целью удаления и уничтожения сорняков в стадии нитевидного развития;
- ✓ заделки минеральных удобрений.

Цены и комплектации

Параметр	Терра-15	Терра-24
Тип	Прицепная	
Агрегатирование, л.с.	80-130	130-180
Производительность, га/ч	10-14	16-24
Ширина захвата, м	13,9	22,8
Габаритные размеры, мм	6920x14900	7950x23800
Транспортная ширина, мм	2350	3450
Рабочая скорость, км/ч	До 15	
Глубина обработки, см	4-12	
Диаметр пружинной стали, мм	10	
Масса (конструкционная), кг	2200	3200
Угол обработки	15-90°	
Длина пружины, мм	40	

Сроки поставки и гарантия

1. Срок поставки: 30 дней с момента платежа
2. Доставка: самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. Сборка: специалистами завода
4. Гарантия: 1 год.

Преимущества пружинной бороны «Терра»



Рама:

Особая конструкция рамы шлейфовой секции позволяет копировать рельеф поля рабочими органами.



Рабочий орган:

Зубья изготовлены из высококачественной пружинной стали диаметром 10 мм. Пружина спаренных пальцев имеет коническую форму, благодаря чему снижается усталость металла и исключается излом пальца в процессе работы. Конструкция позволяет изменять угол атаки 15-90°.



Рабочее состояние:

Перевод бороны из транспортного в рабочее положение одним работником.

А еще у нас покупают:



Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м
и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

В комплектации: передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружиником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте



Бороны двухследные и односледные Веспер и Чеграва

Эффективные зубовые бороны в надежном исполнении. Конструкция. Проверенная временем.

Захваты:

- Односледные 12 и 21 метр.
- Двухследные 12, 15 и 21 метр.