



ООО «Промышленная Группа «ЮМЗ»
Заводы: АО «Корммаш» ПАО «Миллеровосельмаш»
Оф. сайт: <https://umz-group.ru/>

Борона широкозахватная односледная БШ «Чеграва»



Предназначена для выравнивания поверхности почвы одним рядом зубковых борон с целью сокращения сроков проведения **ранневесеннего боронования и подготовки почвы под посев.**

Применяется на полях с многолетними травами с целью **рыхления задерненного слоя, вычесывания сорняков** и пр. Применяется на весеннем бороновании посевов озимых, а также на бороновании всходов технических культур: кукурузы, подсолнечника.

Цены и комплектации

Параметр	Чеграва-12	Чеграва-21
Агрегатирование, л.с	80-100	150-240
Ширина захвата, м. (рабочая)	12	21
Транспортная скорость движения, км/ч	15	15
Рабочая скорость движения, км/ч	12	12
Дорожный просвет, мм	300	300
Глубина обработки, см	8	8
Производительность за 1 час осн. врем.	8,5	20,1
Производительность за 1 час раб. врем.	7,3	12
Габаритные размеры, мм, не более в транспортном положении:		
– длина	6 325	15 485
– ширина	3 890	4 000
– высота (без катков)	1 045	2 800
– масса, кг без борон	1 150	2 600
– масса, кг с боронами	1 630	3 400

Сроки поставки и гарантия

1. Срок поставки: 30 дней с момента платежа
2. Доставка: самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. Сборка: специалистами завода
4. Гарантия: 1 год.

Преимущества БШ “Чеграва”



Жёсткая поводковая система крепления зубовых борон **обеспечивает строго прямолинейное движение агрегата, исключает увод борон в сторону и их наложение друг на друга, повышая качество обработки поля.**



Возможность **очищения от растительных остатков** путем подъема на разворотах.



Оригинальность конструкции, обеспечивающая **перевод в транспортное положение и обратно одним оператором** не выходя из кабины трактора.

А еще у нас покупают:



Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотвила.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.



Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м

и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

В комплектации: передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружиником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте