

Жатка навесная безрядковая "Тетракс"



Жатка предназначена для уборки подсолнечника прямым комбайнированием.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.

Цены и комплектации

Наименование	Тетракс-9,5	Тетракс-7,8
Тип	Фронтальная навесная прямоточная	
Производительность за час основного времени, га	7,3	6,2
Рабочая ширина захвата, м:	9,5	7,8
Рабочая скорость движения, км/ч, до	8	
Количество убираемых рядков, шт.	13	11
Установочная высота среза, мм	250...1000 (регулировка наклонной камерой комбайна)	
Ширина, мм	10 080	8 095
Длина, мм	2 990	
Высота, мм	1 400	
Лифтеры:		
-длина, мм	1 700	
-ширина (регулируемая), мм	290...320	
Величина подъема/выноса мотвила относительно режущего аппарата, мм	95/60	
Масса конструкционная, кг	2 590±50	2 020±50

Сроки поставки и гарантия

1. **Срок поставки:** 30 дней с момента платежа
2. **Доставка:** самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. **Сборка:** специалистами завода
4. **Гарантия:** 1 год.

Агрегатирование



Жатки агрегатируются с самоходными зерноуборочными комбайнами (далее - комбайны): "Acros-530...580", "Acros 595 plus" (СКРП); "TORUM- 750, 780", "PCM-161", "PCM-171", "PCM-181" (Редизайн), "TORUM -755, 785", а также с комбайнами других производителей.

Преимущества жатки безрядковой Тетракс



Мотовило:

Частота вращения, подъем и вынос мотовила изменяются механизатором из кабины.

Мотовило со спиралевидным расположением пальцев обеспечивает равномерную подачу корзинок к шнеку.



Наклон:

Регулировка наклона жатки относительно наклонной камеры комбайна.



Выста среза:

Благодаря **настройке высоты среза** позволяет срезать только корзинки, а значит начинать уборку на 5-7 дней раньше.



Режущий аппарат:

Высокоточный **режущий аппарат Шумахер** со сменными ножами

А еще у нас покупают:



Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м
и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

В комплектации: передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружиником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте



Бороны двухследные и односледные Веспер и Чеграва

Эффективные зубовые бороны в надежном исполнении. Конструкция. Проверенная временем.

Захваты:

- Односледные 12 и 21 метр.
- Двухследные 12, 15 и 21 метр.