

Кормораздатчик передвижной «Телец»



При разработке учтены реальные проблемы, которые выявили фермеры в эксплуатации альтернативных машин.

Что важно по кормораздатчику:

- усиленная рама и ходовая часть
- коническое дно — корм не залеживается, равномерная выдача
- удобная регулировка подачи корма
- адаптивные решётки под разный возраст молодняка
- продуманная эргономика и обслуживание

Машина получилась живучей, удобной в работе и предсказуемой в поле и на ферме.

Цены и комплектации

Параметр	МК-6 «Телец»
Способ агрегатирования	Полуприцепной
Длина, мм.	5 400±100
Ширина:	
в транспортном положении, мм.	2 300±100
в рабочем положении, мм.	5 400±100
Высота:	
в транспортном положении, мм.	2 600±100
в рабочем положении, мм.	2 400±100
Вместимость бункера, м ³	6,5
Масса перевозимого груза, кг	4 000
Коля, мм	1 700±50
Дорожный просвет, не менее, мм	300
Высота дна бункера, мм	450±50
Размеры загрузочного окна, мм.	2 200 x 800
Максимальная скорость передвижения, км/ч	15
Агрегатирование с тракторами класса тяги	1,4 — 2,0

Сроки поставки и гарантия

1. Срок поставки: 30 дней с момента платежа
2. Доставка: самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. Сборка: специалистами завода
4. Гарантия: 1 год.