

Культиватор для сплошной обработки почвы КСП «Амабам»



Культиватор предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8-28% и твердости 0,4-1,6МПа (4-16 кгс/см²) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии. Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней размером свыше 20 см, а также скопление куч соломы, наличие шпата, проволоки.

Цены и комплектации

Параметр	Амабам-4	Амабам-6	Амабам-8	Амабам-12
Тип			Прицепной	
Агрегатирование, л.с	80-100	130-150	130-150	280-300
Производительность за 1 ч основного времени, га	4	6	8	12
Ширина захвата, м. (рабочая)	4	6	8	12
Глубина обработки, см.			5-12	
Рабочая скорость движения, км/ч			7-12	
Габаритные размеры культиватора в транспортном положении в комплектации К1, мм, не более:				
– длина	5875	6830	6830	5615
– ширина	4400	2850	4400	4400
– высота	1565	3210	3380	3680
Масса машины, конструкционная, кг	1100	1800	2175	3100
Количество лап, шт.	15	21	27	41
Ширина лапы, мм			330	


Сроки поставки и гарантия

1. **Срок поставки:** 30 дней с момента платежа
2. **Доставка:** самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. **Сборка:** специалистами завода
4. **Гарантия:** 1 год.

Преимущества Амабам



- ▶ Быстрый и удобный перевод из рабочего положения в транспортное и наоборот одним механизатором
- ▶ Глубина обработки регулируется опорными колесами и опорными прикатывающими катками
- ▶ Применяется 2 вида механизмов подвески рабочих органов на выбор (предохраняют от поломки стойки и лапы):
 - шарнирно-подпружиненные механизмы собственного производства;
 - импортные S- образные стойки=



- ▶ Применение дополнительных комплектов обеспечивает выполнение нескольких операций за один проход (подрезание сорной растительности, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание)

Комплектации Амабам

Комплектация	Схема
Комплектация К2 - культиватор в комплекте с приспособлением для навески зубовых борон серии КСП 05.000	
Комплектация К3 - культиватор в комплекте с приспособлением для навески зубовых борон, с комплектом цепных подвесок серии КСП 05.100	
Комплектация К4 - культиватор в комплекте с приспособлением для навески зубовых борон серии КСП-05.000, с комплектом цепных подвесок серии КСП 05.100 и с зубовыми средними боронами БЗСС-1.0 (ширина 1 бороны 0,9м)	
Комплектация К5 - культиватор в комплекте с гребенками вычесывающими двухрядными КСП 08.010 (ширина секции 2м)	
Комплектация К6 - культиватор в комплекте с секциями катков однорядными серии КСП 04.160 (ширина секции 2м)	
Комплектация К7 - культиватор в комплекте с секциями катков однорядными серии КСП 04.160 (ширина секции 2м), с гребенками однорядными к каткам серии КСП 04.120 (ширина секции 2м), с комплектами установки гребенок на катки	
Комплектация К8 - культиватор в комплекте с секциями катков двухрядными серии КСП 04.150 (ширина секции 2м)	
Комплектация К9 - культиватор в комплекте с секциями катков двухрядными серии КСП 04.150 (ширина секции 2м), с гребенками однорядными к каткам серии КСП 04.120 (ширина секции 2м), с комплектом установки гребенок на катки	
Комплектация К10 - культиватор в комплекте с секциями катковыми двухрядными КСП 04.150 (ширина секции 2м), с гребенками вычесывающими однорядными к каткам КСП 04.120 (ширина секции 2м) и комплектом установки гребенок к каткам, с планчатыми выравнивателями КБП 02.290 (ширина секции 2м)	

А еще у нас покупают:



Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотвила.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.