

Культиватор пропашной для междурядной обработки "Атлас"



Культиваторы в зависимости от исполнения выполняют следующие операции:

- подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях – лапами плоскорежущими односторонними и лапами универсальными стрельчатыми;
- рыхление междурядий – лапами рыхлительными долотообразными;
- предпосевную обработку почвы;
- подкормку растений как сухими, так и жидкими минеральными удобрениями.

Цены и комплектации

Модель	Атлас-5,6	
Агрегатируется с тракторами, лс.	80-130	
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч	До 5,6	
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	До 10	
Рабочая ширина захвата, м	5,6	
Ширина междурядий, см.	70	
Количество рабочих секций	9	
Масса машины, кг, не более/ в зависимости от комплектации	940-1280	
в транспортном положении	2340/6950/1935	
в рабочем положении:	6750/1930/1720	
Глубина обработки, см, не менее	6-16	
Доза внесения гранулированных удобрений, кг/га	96-280	
Доза внесения жидких удобрений, л/га	20-150	
Глубина заделки удобрений, см	До 10	
Ширина лапы, мм	250	
Рабочий орган	Подбирается индивидуально	
Опции для культиватора		
	Установка для внесения ЖКУ	По запросу
	Туковысевающая система с пластиковыми бункерами	По запросу

Сроки поставки и гарантия

1. Срок поставки: 30 дней с момента платежа
2. Доставка: самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. Сборка: специалистами завода
4. Гарантия: 1 год.

Преимущества культиватора Атлас



Рабочая глубина обработки настраивается с помощью винта с метрической резьбой на каждой секции культиватора.



Возможна комплектация современной системой внесения жидких удобрений



В конструкции параллелограмма используются шарнирные подшипники, значительно увеличивающие жесткость конструкции.

А еще у нас покупают:



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

Анкерный сошник

Дисковый сошник

Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Бороны двухследные и односледные Веспер и Чеграва

Эффективные зубовые бороны в надежном исполнении. Конструкция. Проверенная временем.

Захваты:

Односледные 12 и 21 метр.

Двухследные 12, 15 и 21 метр.

Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотовила.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.



Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м

и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

В комплектации: передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружинником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте

