

## Луцильник дисковый гидрофицированный ЛДГ



Предназначен для **лушения пожнивных остатков колосовых зерновых и технических культур** при углах атаки 30°-35°, а также для **боронования почвы после вспашки, разделки пластов и измельчения глыб** при углах атаки 15°-20°.

### Цены и комплектации

Тип	Параметр	ЛДГ-12	ЛДГ-15
		Прицепной	
Агрегатирование, л.с.		150-180	280-300
Производительность, га/ч		13	16
Рабочая ширина захвата при угле 15°, 35°, м:		12,9/11,9	15,9/14,5
Габаритные размеры в рабочем положении, мм		6920x14850	7950x23800
	– длина	9 000	10 500
	– ширина	14 630	17 520
	– высота	1 150	1 165
Рабочая скорость, км/ч		До 12	
Глубина, мм		4-10	
Масса (конструкционная), кг		3 750	4 307
Угол обработки		15-35°	
Габаритные размеры в транспортном, мм			
	– длина	8 460	9 900
	– ширина	4 400	4 490
	– высота	2 580	2 125

### Сроки поставки и гарантия

1. **Срок поставки:** 30 дней с момента платежа
2. **Доставка:** самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. **Сборка:** специалистами завода
4. **Гарантия:** 1 год

## Преимущества луцильника ЛДГ

---



Замена тяги в центральной секции на стяжной винт (талреп) позволяет оптимально настроить рабочую секцию параллельно почве.

---



Для облегчения перевода из рабочего положения в транспортное и наоборот применена ломающаяся растяжка с поддерживающим колесом.

---



Рабочими органами луцильника являются сферические диски  $d=450\text{мм}$ , собранные в батарее.

---

## А еще у нас покупают:



### Культиваторы пропашные Atlas

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

#### Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



### Легендарные сеялки MS-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

#### В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



### Жатки сплошного среза Tetrax

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

**Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!**

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотвила.

**Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.**



### Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м

и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

**В комплектации:** передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружинником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте