

Посевной комплекс Зонда



Посевной комплекс «Зонда» предназначен как для точного прямого посева, так и для традиционной подготовки почвы.

Высеивает такие культуры как: кукуруза, подсолнечник, сорго, соя, нут, лен, с одновременным внесением в почву минеральных удобрений;

На посевном комплексе установлены высеивающие аппараты производства TOPlanting (Бразилия);

Цены и комплектации

Марка	ЗОНДА
Тип с/х агрегата:	Прицепной
Агрегируется (тяговый класс трактора)	4 – 5
Число высеивающих аппаратов	16/31
Конструкционная ширина междурядий, см	70/35
Рабочая ширина захвата, м	11,2
Привод высеивающих аппаратов	Электрический, индивидуальный
Рабочая скорость, км/ч	6-10
Транспортная скорость, км/ч, до	15
Производительность за час основного времени, га	10
Габаритные размеры сеялки (ДхШ), м. в рабочем положении	8x11,2
Габаритные размеры сеялки (ДхШхВ), м. в транспортном положении (при перемещении по дорогам общей сети)	8200x3700x4000
Дорожный просвет, мм	1500
Масса сеялки в комплектации поставки	12500
Пределы регулировки рабочих органов (дисковых сошников/турбо - диск) по глубине, см:	2...9/2-11
Емкость бункеров (семенного/тукового), л.	4500/2500

Сроки поставки и гарантия

1. **Срок поставки:** ___ дней с момента платежа
2. **Доставка:** самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. **Сборка:**
4. **Гарантия:** 1 год.

Преимущества Зонда



Копирование рельефа

- ✓ Крылья сеялки соединенные шарнирно, имеют несколько степеней подвижности за счет чего секция адаптируется к неровностям поля
- ✓ Параллелограммная рама секции обеспечивает стабильное положение сошника и равномерную глубину посева



Формирование посевного ложа

- ✓ Настраиваемый колтер подрезает растительные остатки, подготавливает полосу для сошника
- ✓ Двухдисковый сошник формирует ровную борозду и обеспечивает стабильную глубину заделки
- ✓ Давление на сошник — до 400 кг позволяет работать даже на плотных сухих почвах
- ✓ Система прикатывания и закрытия (колесо/хвостовик + укрывающие колёса) создает уплотнение семени и закрытие борозды для равномерных всходов



Точность высева

- ✓ Электроприводный вакуумный высевающий аппарат осуществляет стабильную подачу семян независимо от скорости движения
- ✓ Сменные высевающие диски дают возможность работы с различными культурами
- ✓ Высевающие аппараты TOPlanting (Бразилия) - проверенная конструкция для точного высева



Управление и регулировка

- ✓ Электронная регулировка нормы высева семян и удобрений из кабины позволяет регулировать настройка без остановки агрегата
- ✓ Посекционное отключение исключает перекрытия и перерасхода семян
- ✓ Дифференцированный посев по картам заданий дает возможность учитывать неоднородность поля



Система подачи семян и удобрений

- ✓ Раздельный бункер (семена 4 500 л/ удобрения 2 500 л) позволяет осуществлять одновременный посев и внесение удобрений и поддерживают длительную работу комплекса
- ✓ Подача по воздуху от турбины семян и удобрений – это стабильная транспортировка материала к сошникам
- ✓ Разделитель потоков на турбине осуществляет равномерное распределение семян и удобрений с учётом разной массы

А еще у нас покупают:



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

Анкерный сошник

Дисковый сошник

Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Бороны двухследные и односледные Веспер и Чеграва

Эффективные зубовые бороны в надежном исполнении. Конструкция. Проверенная временем.

Захваты:

Односледные 12 и 21 метр.

Двухследные 12, 15 и 21 метр.



Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотовила.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.



Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м

и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

В комплектации: передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружинником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте