

Универсальный носитель Рамус

Предназначен для сцепки 2-х 8-ми рядных пропашных.



Универсальный носитель является полностью гидравлической рамой и агрегируется с большинством тракторов. Все рабочие органы носителя приводятся в движение гидроцилиндрами, опционально, механическое управление по средствам тросового механизма.

Параметр	Рамус
Рабочая ширина, м	12
Рядность / междурядье, см	16/70
Вес носителя, кг	6700
Необходимая мощность трактора, л.с.	187 кВт/250 л.с.
Рабочая скорость, км/ч	7-9
Размер шин	550/60-22,5
Длина в транспортном положении, м	9
Высота в транспортном положении, м	3,2
Ширина в транспортном положении, м	6
Способ агрегатирования	Прицепной
Гидравлический маркер (в базе)	С двух сторон носителя
Количество масла, л	63
Гидравлическая система рабочего оборудования трактора:	
Давление на выходе из муфты, не менее МПа	19,5
Количество выводов	10 быстросъемных муфт 1/2 и 1 быстросъемная муфта 3/4

Сроки поставки и гарантия

1. Срок поставки: 60 дней с момента получения аванса;
2. Доставка: самовывоз, либо перевозка по согласованию;
3. Гарантия: 1 год.

Дополнительные фото



А еще у нас покупают:



Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством



Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотовила.

Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.



Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м
и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

В комплектации: передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружинником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте